

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://jack.nt-rt.ru> || cka@nt-rt.ru

Jack JK-62682



В состав комплекта входят:

Мотор +0 руб. ▼

Стол +0 руб. ▼

Рукавная швейная машина одноигольная JACK JK-62682 с предназначена для сшивания тканей тяжелой группы (кожа, жакетам, брезент, чехлы).

Характеристики

Производитель	Jack
Гарантия	1 год
Тип стежка	челночный
Тип материала	тяжелые
Длина стежка, мм	0-5
Тип продвижения	унисонное продвижение (рейка + игла + лапка)
Платформа	рукавная
Применяемые иглы	DPx17 №18-24 (110-180)
Количество игл	1
Количество ниток	2
Тип челночного устройства	стандартный
Тип смазки	автоматическая
Высота подъема прижимной лапки, мм	6
Максимальная высота подъема прижимной лапки, мм	15
Максимальная скорость шитья	2000

Унисонное продвижение материала или тройное продвижение (нижняя рейка, шагающая лапка и отклоняющаяся игла) позволяет получить шов высокого качества, без смещения слоев относительно друг друга, даже такие сложных материалах как кожа.

На машину можно установить приспособления, для этого имеются крепления.

Технические характеристики JACK JK-62682-2:

Тип материала	тяжелые, кожа
Количество игл	1
Тип платформы	рукавная
Длина стежка, мм	6
Тип продвижения	тройное (рейка, лапка, игла)
Челнок	стандартный
Высота подъема прижимной лапки, мм/15	
Тип иглы	DPx17 18-24
скорость шитья, стежков/мин	2000
Тип смазки	автоматическая